

CTB003/1K0+1K0

www.sefica.be



OPBOUW MAGNEETCONTACT

ROBUUST KUNSTSTOF

- ✓ **beproefde kwaliteit**
- ✓ **lokale voorraad**
- ✓ **onmiddellijk leverbaar**

- Kabelaansluiting, 4 draads, 100 cm lang
- Standaard kabelaansluiting
- Werkingsafstand 25mm op non-ferro materiaal
- Werkingsafstand 20mm op ferro materiaal
- Ingebouwde alarmweerstand 1K0 en tamperweerstand 1K0
- Incert gecertificeerd D-Q29-0008



TECHNISCHE KENMERKEN



Eigenschappen

Versie	Opbouw magneetcontact voor vloermontage
Toepassing	Geschikt voor gebruik op ferromagnetische en niet-ferromagnetische materialen
Aansluitingsmethode	Standaard kabel aansluiting, 4 draads, 100 cm lang
Alarmcontact	Normaal Gesloten, ingebouwde alarmweerstand 1K0 en tamperweerstand 1K0
Werkingsafstand (niet-ferro materialen)	25 mm
Werkingsafstand (ferro materialen)	20 mm
Afmetingen contact (B x H x D)	85 x 38 x 13 mm
Afmetingen magneet (B x H x D)	50 x 26 x 25 mm
Materiaalsoort	Robuust kunststof
Kleur	Zwart
Interne weerstand	0.1 Ω
Maximum schakelvermogen	10VA
Maximum spanning	60Vdc of 42,2Vac piek
Maximum stroomdoorvoer	0,50 A
Werkings temperatuur	-25 °C tot 60 °C

Uw installateur: