

CTB020/1M0/1K0+1K0



Sefica.

secure. protect. prevent.

www.sefica.be



CONTACT MAGNETIQUE APPARENT

ALUMINIUM ROBUSTE

- ✓ **qualité éprouvée en Belgique et au Luxembourg**
- ✓ **support technique local**
- ✓ **imbattable en service**

- Raccordement par câble, 4 fils, longueur de 100 cm
- Gaine de câble avec armature métallique
- Distance de fonctionnement de 35mm sur matériel nonferromagnétique
- Distance de fonctionnement de 30mm sur matériel ferromagnétique
- Résistance d'alarme 1K0 et résistance de sabotage 1K0 intégrées

Les spécifications mentionnées
peuvent
être modifiées sans avis préalable.

V1.03



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriétés

Version	Contact magnétique apparent pour montage au sol
Application	Approprié à l'utilisation sur des matériaux ferromagnétiques et non-ferromagnétiques
Méthode de raccordement	Câble de raccordement, 4 fils, longueur 100 cm (dans gaine de câble avec armature métallique)
Contact d'alarme	Normalement fermé, résistance d'alarme 1K0 et résistance de sabotage 1K0 intégrées
Distance de fonctionnement (matériel non-ferromagnétique)	35 mm
Distance de fonctionnement (matériel ferromagnétique)	30 mm
Dimensions contact (L x H x P)	130 x 42 x 15 mm
Dimensions aimant (L x H x P)	98 x 30 x 25 mm
Matière	Aluminium robuste
Couleur	Aluminium
Résistance interne	0,1 Ohm
Puissance maximale commutée	10VA
Tension maximale	60Vdc ou 42,2Vac pic
Courant maximum	0,50 A
Température de fonctionnement	-25 °C à 60 °C

Votre installateur: