

CTB020/3M10

www.sefica.be



CONTACT MAGNETIQUE APPARENT

ALUMINIUM ROBUSTE

- ✓ **qualité éprouvée en Belgique et au Luxembourg**
- ✓ **support technique local**
- ✓ **imbattable en service**

- Raccordement par câble, 4 fils, longueur de 300 cm
- Gaine de câble avec armature métallique
- Distance de fonctionnement de 35mm sur matériel non-ferromagnétique
- Distance de fonctionnement de 30mm sur matériel ferromagnétique



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Propriétés

Version	Contact magnétique apparent pour montage au sol
Application	Approprié à l'utilisation sur des matériaux ferromagnétiques et non-ferromagnétiques
Méthode de raccordement	Câble de raccordement, 4 fils, longueur 300 cm (dans gaine de câble avec armature métallique)
Contact d'alarme	Normalement fermé
Distance de fonctionnement (matériel non-ferromagnétique)	35 mm
Distance de fonctionnement (matériel ferromagnétique)	30 mm
Dimensions contact (L x H x P)	130 x 42 x 15 mm
Dimensions aimant (L x H x P)	98 x 30 x 25 mm
Matière	Aluminium robuste
Couleur	Aluminium
Résistance interne	0,1 Ohm
Puissance maximale commutée	10VA
Tension maximale	60Vdc ou 42,2Vac pic
Courant maximum	0,50 A
Température de fonctionnement	-25 °C à 60 °C

Votre installateur: