

CTB020/3M10

www.sefica.be



OPBOUW MAGNEETCONTACT

ROBUUST ALUMINIUM

- ✓ **beproefde kwaliteit**
- ✓ **lokale voorraad**
- ✓ **onmiddellijk leverbaar**

- Kabelaansluiting, 4 draads, 300 cm lang
- Kabelmantel met metaalversteviging
- Werkingsafstand 35mm op non-ferro materiaal
- Werkingsafstand 30mm op ferro materiaal



TECHNISCHE KENMERKEN

Eigenschappen	
Versie	Opbouw magneetcontact voor vloermontage
Toepassing	Geschikt voor gebruik op ferromagnetische en niet-ferromagnetische materialen
Aansluitingsmethode	Kabelaansluiting, 4 draads, 300 cm lang (in kabelmantel met metaalversteving)
Alarmcontact	Normaal Gesloten
Werkingsafstand (niet-ferro materialen)	35 mm
Werkingsafstand (ferro materialen)	30 mm
Afmetingen contact (B x H x D)	130 x 42 x 15 mm
Afmetingen magneet (B x H x D)	98 x 30 x 25 mm
Materiaalsoort	Robuust aluminium
Kleur	Aluminium
Interne weerstand	0.1 Ω
Maximum schakelvermogen	10VA
Maximum spanning	60Vdc of 42,2Vac piek
Maximum stroomdoorvoer	0,50 A
Werkings temperatuur	-25 °C tot 60 °C

Uw installateur: