

CTE045/WHITE/1MO/PM



Sefica.

secure. protect. prevent.

www.sefica.be



CONTACT MAGNETIQUE APPARENT

PVC

- ✓ **qualité éprouvée en Belgique et au Luxembourg**
- ✓ **support technique local**
- ✓ **imbattable en service**

- Raccordement par câble, 4 fils, longueur de 100 cm
- Distance de fonctionnement de 12mm
- Modèle ultra-plat
- Activation du contact d'alarme en cas d'interférence magnétique externe

Les spécifications mentionnées
peuvent
être modifiées sans avis préalable.

V1.02



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriétés

Version	Contact magnétique apparent
Application	Approprié à l'utilisation sur des matériaux non-ferromagnétiques
Méthode de raccordement	Raccordement par câble, 4 fils, longueur de 100 cm
Contact d'alarme	Normalement fermé avec activation en cas d'interférence magnétique externe
Distance de fonctionnement	12 mm
Dimensions contact (L x H x P)	56 x 16 x 5 mm
Dimensions aimant (L x H x P)	56 x 16 x 5 mm
Matière	Plastique
Couleur	Blanc
Résistance interne	0,1 Ohm
Puissance maximale commutée	10VA
Tension maximale	60Vdc ou 42,2Vac pic
Courant maximum	0,50 A
Température de fonctionnement	-10 °C à 40 °C

Votre installateur: