

CTE045/WHITE/5M0



Sefica.

secure. protect. prevent.

www.sefica.be



OPBOUW MAGNEETCONTACT

KUNSTSTOF

- ✓ **beproefde kwaliteit**
- ✓ **lokale voorraad**
- ✓ **onmiddellijk leverbaar**

- Kabelaansluiting, 4 draads, 500 cm lang
- Werkingsafstand 25mm
- Ultradunne versie
- Incert gecertificeerd D-Q29-0005

De opgegeven specificaties kunnen
steeds gewijzigd worden zonder
enige voorafgaande melding.



TECHNISCHE KENMERKEN

Eigenschappen	
Versie	Opbouw magneetcontact
Toepassing	Geschikt voor gebruik op niet-ferromagnetische materialen
Aansluitingsmethode	Kabelaansluiting, 4 draads, 500 cm lang
Alarmcontact	Normaal Gesloten
Werkingsafstand	25 mm
Afmetingen contact (B x H x D)	56 x 16 x 5 mm
Afmetingen magneet (B x H x D)	56 x 16 x 5 mm
Materiaal soort	Kunststof
Kleur	Wit
Interne weerstand	0.1 Ω
Maximum schakelvermogen	10VA
Maximum spanning	60Vdc of 42,2Vac piek
Maximum stroom doorvoer	0,50 A
Werkings temperatuur	-10 °C tot 40 °C

Uw installateur: