

CT1030/1M10

www.sefica.be



INBOUW MAGNEETCONTACT

ROBUUST MESSING

- ✓ **beproefde kwaliteit**
- ✓ **lokale voorraad**
- ✓ **onmiddellijk leverbaar**

- Kabelaansluiting, 4 draads, 100 cm lang
- Werkingsafstand 10mm



TECHNISCHE KENMERKEN

| Eigenschappen | |
|----------------------------|---|
| Versie | Inbouw magneetcontact met flensrand |
| Toepassing | Geschikt voor gebruik in niet-ferromagnetische materialen |
| Aansluitingsmethode | Kabelaansluiting, 4 draads, 100 cm lang |
| Alarmcontact | Normaal Gesloten |
| Werkingsafstand | 10 mm |
| Afmetingen contact (D x L) | 7,5 x 18,0 mm |
| Afmetingen magneet (D x L) | 7,5 x 18,0 mm |
| Inbouwdiameter | 7,5 mm |
| Materiaal soort | Robuust messing |
| Kleur | Messing |
| Interne weerstand | 0.1 Ω |
| Maximum schakelvermogen | 10VA |
| Maximum spanning | 60Vdc of 42,2Vac piek |
| Maximum stroomdoorvoer | 0,50 A |
| Werkings temperatuur | -25 °C tot 60 °C |

Uw installateur: