

# CTL1002/1M0



## Sefica.

secure. protect. prevent.

[www.sefica.be](http://www.sefica.be)



## CONTACT MAGNETIQUE A ENCASTRER

LAITON ROBUSTE

- ✓ **qualité éprouvée en Belgique et au Luxembourg**
- ✓ **support technique local**
- ✓ **imbattable en service**

- Raccordement par câble, 4 fils, longueur de 100 cm
- Distance de fonctionnement de 10mm
- Verison miniature

Les spécifications mentionnées  
peuvent  
être modifiées sans avis préalable.

V1.02



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Propriétés

Version	Contact magnétique à encastrer avec collerette de fixation
Application	Approprié à l'utilisation sur des matériaux non-ferromagnétiques
Méthode de raccordement	Raccordement par câble, 4 fils, longueur de 100 cm
Contact d'alarme	Normalement fermé
Distance de fonctionnement	10 mm
Dimensions contact (D x L)	6,2 x 13,0 mm
Dimensions aimant (D x L)	6,2 x 13,0 mm
Diamètre d'encastrement	6,2 mm
Matière	Laiton robuste
Couleur	Laiton
Résistance interne	0,1 Ohm
Puissance maximale commutée	10VA
Tension maximale	60Vdc ou 42,2Vac pic
Courant maximum	0,50 A
Température de fonctionnement	-25 °C à 60 °C

**Votre installateur:**