

# FAA-420-RI-ROW Indicateur à distance

www.boschsecurity.fr



**BOSCH**

Des technologies pour la vie



- ▶ Vue à 360°, pour le montage mural et le montage au plafond
- ▶ Câblage facile grâce à un support d'attache de câble et trous débouchures toutes directions
- ▶ Boîtier longue durée de vie et de construction robuste
- ▶ Voyant efficace

L'indicateur distant est utilisé lorsque le détecteur automatique est installé dans un endroit caché ou non visible, comme une pièce fermée, un faux plafond ou une fausse paroi. Il est recommandé de monter l'indicateur distant dans un couloir ou dans une voie d'accès aux pièces ou sections correspondantes du bâtiment.

- Si vous utilisez des câbles non blindés, la longueur de câble entre un dispositif LSN (par exemple, un détecteur) et un indicateur distant est limitée à 3 m.
- Le courant doit être limité en externe à 30 mA.

## Certifications et accréditations

Région	Certification
Europe	CE FAA-420-RI-DIN/-ROW

## Schémas/Remarques

- Vous pouvez connecter un seul détecteur par indicateur distant. Toutefois, il est possible de contrôler plusieurs détecteurs sur un bus LSN en configurant la centrale à l'aide du logiciel de programmation à distance (RPS).
- Sur les périphériques LSN, la somme de toutes les longueurs de câble entre les dispositifs LSN et les indicateurs distants ainsi qu'entre les modules d'interface LSN et les dispositifs conventionnels ne doit pas dépasser 500 m.

## Spécifications techniques

Consommation (min.)	3 mA
Section de fil admissible	0,45 mm – 1,4 mm
Dimensions	85 x 85 x 29 mm
Poids	45 g
Température de fonctionnement	-20 à +65 °C
Taux d'humidité relative admissible	< 95 % (sans condensation)
Catégorie de protection suivant CEI 60529	IP 40

## Informations de commande

### FAA-420-RI-ROW Indicateur à distance

Pour les applications où le détecteur automatique n'est pas visible, ou s'il est monté dans un faux plafond ou un faux-plancher.

Numéro de commande **FAA-420-RI-ROW**

---

#### Représenté par :

**France:**

Bosch Security Systems France SAS  
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle  
CLAMART, 92147  
Phone: 0 825 078 476  
Fax: +33 1 4128 8191  
fr.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.fr

**Belgium:**

Robert Bosch NV/SA  
Dpt. Security Systems  
Rue Henri Genessestraat 1  
1070 Brussel  
Tel: +32 56 20 0240  
Fax: +32 56 20 2675  
be.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.be

**Canada:**

Bosch Security Systems  
6955 Creditview Road  
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada  
Phone: +1 800 289 0096  
Fax: +1 585 223 9180  
security.sales@us.bosch.com  
www.boschsecurity.us