

FAA-420-RI-ROW nevenindicator

www.boschsecurity.nl



BOSCH

Technologie voor het leven



- ▶ 360°-zicht, zowel geschikt voor wand- als voor plafondmontage
- ▶ Eenvoudige bekabeling dankzij beugel voor kabelbinders en uitbreekopeningen in alle richtingen
- ▶ Behuizing met robuuste constructie en lange levensduur
- ▶ Efficiënt LED

De nevenindicator wordt gebruikt wanneer de automatische melder wordt ingebouwd in een ruimte die verborgen is of die niet zichtbaar is, zoals afgesloten ruimtes, valse plafonds of achter muren. Het wordt aanbevolen de nevenindicator te installeren in gangen of toegangspaden van de desbetreffende afdelingen of ruimtes van het gebouw.

- Bij gebruik van niet-afgeschermd kabels mag de kabellengte tussen het LSN-apparaat (bijvoorbeeld, melder) en de nevenindicator maximaal 3 meter bedragen.
- De stroom moet extern worden beperkt tot 30 mA.

Certificaten en goedkeuringen

Regio	Certificiëring
Europa	CE FAA-420-RI-DIN/-ROW

Installatie/configuratie

- Er kan slechts één melder per nevenindicator worden aangesloten. Het is echter wel mogelijk om door meerdere melders op een LSN-bus de indicator aan te sturen door de centrale respectievelijk te configureren met de Remote Programming Software (RPS, software voor programmering op afstand).
- Het totaal van alle kabellengten tussen LSN-apparaten en nevenindicatoren, evenals tussen LSN-interfacemodules en conventionele apparaten in de LSN-periferie mag niet hoger zijn dan 500 m.

Technische specificaties

Stroomverbruik (min.)	3 mA
Toegestane draaddikte	0,45 mm – 1,4 mm
Afmetingen	85 x 85 x 29 mm
Gewicht	45 g
Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +65°C
Toegestane relatieve vochtigheid	< 95% (niet-condenserend)
Beschermingsklasse conform IEC 60529	IP 40

Bestelinformatie

FAA-420-RI-ROW nevenindicator

Voor toepassingen waarbij de automatische melder niet zichtbaar is of in valse plafonds/vloeren is ingebouwd.

Opdrachtnummer **FAA-420-RI-ROW**

Vertegenwoordigd door:

Nederland:

Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5617 BA Eindhoven
Telefoon: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:

Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Telefoon: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be