

FMC-300RW Handbrandmelders

www.boschsecurity.nl



BOSCH

Technologie voor het leven



Advantage Line

Deze handbrandmelders met resetfunctie worden gebruikt om handmatig een alarm te activeren in geval van brand. De serie omvat twee typen: Uitvoeringen met glazen ruitje (bedekt met kunststoffolie om letsel te voorkomen) dat gebroken moet worden om de zwarte markering in te kunnen drukken. Ze kunnen worden gereset door een sleutel te plaatsen en deze te draaien en het glazen ruitje te vervangen.

Uitvoeringen met resetfunctie zonder glazen ruitje kunnen eenvoudig worden gereset door een sleutel te plaatsen en deze te draaien.

De activering van de brandmelders is hoorbaar, voelbaar en zichtbaar – daarom ontstaat er geen twijfel of de brandmelder is geactiveerd. Het geactiveerde adres van de brandmelder wordt weergegeven op de brandmeldcentrale, zodat snel de locatie van de brandmelder kan worden bepaald.

Productkenmerken

- ▶ Alarm wordt geactiveerd door drukken op de zwarte markering of breken van het ruitje
- ▶ Bescherming tegen letsel door glazen ruitje met kunststoffolie
- ▶ LED-display voor evaluatie en inspectie van het geactiveerde alarm
- ▶ Uiterst betrouwbaar en flexibel te gebruiken
- ▶ Goedgekeurd conform EN 54-11

Technische specificaties

Elektrische specificaties	
Bedrijfsspanning	20 VDC (8,5 VDC tot 30 VDC)
Stroomverbruik	afhankelijk van het desbetreffende beveiligingssysteem
Alarmweerstand	820 Ω +/- 10% (8,5 VDC tot 30 VDC)
Mechanische onderdelen	
Afmetingen (H x B x D)	87 mm x 87 mm x 56 mm
Materiaal van behuizing	Kunststof, ASA
Kleuren	
• Rood	RAL 3001
• Blauw	RAL 5005
• Geel	RAL 1003
Omgevingseisen	
Beschermingsklasse conform EN 60529	IP 54
Toegestane bedrijfstemperatuur	-25 °C tot +70 °C
Certificaten en goedkeuringen	
Regio	Certificiëring
Europa	CE FMC-300-RW-GSGRD / -GSRRD / -R1RD / -R2RD
	CE FMC-300RW-GSGYE/BU, -GSRYE/BU
	CPD 0786-CPD-20332 FMC-300RW
Duitsland	VdS G 207086 FMC-300RW
Conform EN 54-11:2001/A1:2005	
Meegeleverde onderdelen	
Aantal	Componenten
1	FMC-300RW-GSGBU Handbrandmelder met Ruitje, Blauw
1	FMC-300RW-GSRBU Handbrandmelder met Resetfunctie, Blauw
1	FMC-300RW-GSGRD Handbrandmelder met Ruitje, Rood
1	FMC-300RW-GSRRD Handbrandmelder met Resetfunctie, Rood
1	FMC-300RW-GSGYE Handbrandmelder met Ruitje, Geel
1	FMC-300RW-GSRYE Handbrandmelder met Resetfunctie, Geel

FMC-300RW-GSGYE Handbrandmelder met Ruitje, Geel	FMC-300RW-GSGYE
FMC-300RW-GSRYE Handbrandmelder met Resetfunctie, Geel	FMC-300RW-GSRYE
FMC-SPGL-RW Reserveruitjes	FMC-SPGL-RW
Hardware-accessoires	
FMC-SIGN-RW Plaatje "Buiten gebruik"	FMC-SIGN-RW
FMC-KEY-RW Testsleutel	FMC-KEY-RW
FMC-FLAP-RW Transparante Scharnierende Kap	FMC-FLAP-RW



Aanwijzing

De FMC-KEY-RW Testsleutel maakt geen deel uit van de leveringsomvang en dient apart te worden besteld.

Bestelinformatie

FMC-300RW-GSGBU Handbrandmelder met Ruitje, Blauw	FMC-300RW-GSGBU
FMC-300RW-GSRBU Handbrandmelder met Resetfunctie, Blauw	FMC-300RW-GSRBU
FMC-300RW-GSGRD Handbrandmelder met Ruitje, Rood	FMC-300RW-GSGRD
FMC-300RW-GSRRD Handbrandmelder met Resetfunctie, Rood	FMC-300RW-GSRRD

Vertegenwoordigd door:

Nederland:
 Bosch Security Systems B.V.
 Postbus 80002
 5617 BA Eindhoven
 Telefoon: +31 40 2577 200
 Fax: +31 40 2577 202
 nl.securitysystems@bosch.com
 www.boschsecurity.nl

België:
 Bosch Security Systems NV/SA
 Torkonjestraat 21F
 8510 Kortrijk-Marke
 Telefoon: +32 56 20 02 40
 Fax: +32 56 20 26 75
 be.securitysystems@bosch.com
 www.boschsecurity.be