

HF-DVR08IP4K-8PL-S3



Sefica.

secure. protect. prevent.

www.sefica.be



NEPTUNE SERIE 8CH NVR

8 POE POORTEN

- ✓ **beproefde kwaliteit uit België**
- ✓ **plaatselijke technische ondersteuning**
- ✓ **onklopbaar in service**

- Maximale resolutie tot 12 megapixel
- IVS (Intelligent Video Surveillance) compatibel
- Smart H.265+/H.265 & H.264+/H.264/MJPEG decoding
- HDMI en VGA monitor uitgang
- Smartphone/tablet compatibel

De opgegeven specificaties kunnen
steeds gewijzigd worden zonder
enige voorafgaande melding.



TECHNISCHE KENMERKEN

Systeem

Processor	Industrial grade embedded processor
Operating systeem	Embedded Linux

Video & Audio

Aantal IP camera's	8
Tweeweg audio communicatie	1 in/1 out, RCA connectoren

Monitor uitgang

Uitgangen	1x HDMI (4K) /1x VGA (1080p)
Display indeling	1/4/8/9

Opname

Compressie	Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG
Resolutie	12 MP; 8 MP; 6 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF; QCIF
Totale opname bitrate	AI disabled: 160 Mbps incoming, 160 Mbps recording and 80 Mbps outgoing AI enabled: 80 Mbps incoming, 80 Mbps recording and 60 Mbps outgoing

Bewegingsdetectie en alarm

Trigger events	Opname, PTZ, tour, video push, email, FTP, snapshot, buzzer en OSD
Perimeter beveiliging via camera	8 kanalen - zoeken op kanaal, tijd en event
Gezichtsdetectie via camera	4 kanalen - 6 kenmerken - zoeken op kanaal, tijd en kenmerken
SMD plus via camera	8 kanalen - zoeken classificatie (persoon, voertuig)
Alarm ingangen	0
Relais uitgangen	0
Compatibel met IVS camera's	✓

Weergave en backup

Sync weergave	1/4/9
Backup	USB/netwerk

Netwerk

Ethernet	RJ-45 (10/100Mbit/s)
POE poorten voor camera's	8x RJ-45 (IEEE 802.3af/at) - max. 25.5W/poort en totaal max. 72W
Protocol	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, SNMP, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.), P2P
Webbrowser	✓
Mobile	Android, iOS Controleer steeds op de desbetreffende online stores of de app compatibel is met het toestel van de klant (dit moet aan bepaalde eisen voldoen)

Storage

Interne HDD	1 SATA III poort (tot 20TB - max. grootte afhankelijk van omgevingstemperatuur)
-------------	---

Interface

USB	2 poorten USB 2.0
-----	-------------------

Algemeen

Voeding	DC48V/53VDC 2A/1.8A
Vermogen	NVR: <10W (excl. HDD) POE: max. 25.5W per poort met een totaal van max. 72W
Omgevingsvariabelen	0°C-+40°C
Afmetingen	270mm breedte, 206mm diepte, 46mm hoogte
Gewicht	0.70Kg (excl. HDD)

* de opgegeven specificaties kunnen steeds gewijzigd worden zonder enige voorafgaande melding

** de recorder is voorzien van ventilator(en) om een goede werking te kunnen garanderen. Hou er rekening mee bij de plaatsing dat het geluid van de ventilatoren storend kan zijn in bepaalde omgevingen.

Uw installateur: