

# KCHP01 /W

[www.sefica.be](http://www.sefica.be)



## OPBOUW MAGNEETCONTACT KUNSTSTOF

- ✓ **beproefde kwaliteit**
- ✓ **lokale voorraad**
- ✓ **onmiddellijk leverbaar**

- Schroefaansluiting
- Werkingsafstand 7-21mm
- Gepolariseerde versie voor hoge veiligheidsgraad
- Voorzien van een sabotagecontact op het contactgedeelte



## TECHNISCHE KENMERKEN

### Eigenschappen

Versie	Opbouw magneetcontact
Toepassing	Geschikt voor gebruik op niet-ferromagnetische materialen
Hoge veiligheidsgraad	Gecombineerd triple biased
Aansluitingsmethode	Schroefaansluiting
Alarmcontact	Normaal Gesloten
Werkingsafstand	7-21 mm (optimaal 10-18 mm)
Afmetingen contact (B x H x D)	104 x 29 x 21 mm
Afmetingen magneet (B x H x D)	104 x 21 x 21 mm
Materiaal soort	Kunststof
Kleur	Wit
Interne weerstand	0.1 Ω
Maximum schakelvermogen	3VA
Maximum spanning	60Vdc of 42,2Vac piek
Maximum stroomdoorvoer	0,25 A
Werkings temperatuur	-10 °C tot 40 °C

**Uw installateur:**