

# PC35CAMIP2-S2



[www.sefica.be](http://www.sefica.be)



## NEPTUNE SERIE VIDEOFONIE BUITENPOST | POE OF 2-DRAADS

- ✓ **beproefde kwaliteit uit België**
- ✓ **plaatselijke technische ondersteuning**
- ✓ **onklopbaar in service**

- 2 megapixel resolutie
- 168,6° openingshoek/kijkhoek
- Geïntegreerd nachtzicht
- Smartphone compatibel met push notificatie

De opgegeven specificaties kunnen  
steeds gewijzigd worden zonder  
enige voorafgaande melding.



## TECHNISCHE KENMERKEN

System	
Processor	Embedded microprocessor
Video	
Video compressie	H.265
Beeldelement	2MP CMOS - 1.9mm - 168,6°
Camera resolutie	2 megapixel
Nachtzicht	✓
Audio	
Audio ingang	Omnidirectionele microfoon
Audio uitgang	Ingebouwde luidspreker
Tweeweg audio communicatie	✓
Taal	Nederlands, Frans, Engels
Trigger	
Drukknop	✓
Relaisuitgang	✓
Netwerk	
Ethernet	RJ-45 of 2-draads
Protocol	TCP/IP of 2-draads
Webbrowser	✓
Mobile	Android, iOS
P2P	✓
Algemeen	
Voeding	12VDC/1A of POE
Vermogen	12W
Omgevingsvariabelen	-30°C-+60°C, 10%-90%RH
IP en IK waarde	IP65/IK07
Afmetingen	Hoogte: 130mm   breedte: 96mm   diepte: 28.5mm
Gewicht	0.35Kg

\* de opgegeven specificaties kunnen steeds gewijzigd worden zonder enige voorafgaande melding

\*\* push berichten werken enkel op telefoon (Android smartphone of iPhone)

\*\*\* u dient steeds de bijhorende inbouw- of opbouwdoos apart aan te kopen

\*\*\*\* de buitenpost kan niet standalone werken. er moet minstens 1 binnenpost voorzien worden

## Accessoires

PC35CAMIP2-SURFACE opbouwdoos	
PC35CAMIP2-FLUSH inbouwdoos	
PC35MON-2-S2 binnenpost voor 2-draads	
PC35MONIP-W binnenpost voor IP	
PC35MONIP-B binnenpost voor IP	
PC35SW-CAS 2-draads switch - excl. voeding	
ADS-65LSI-52-1+PL voedingsadapter voor PC35SW-CAS	
PFS3005-4ET-60-S2 IP switch met POE voor IP oplossing 5 poorts netwerkswitch V2.0 1x 10/100Mbit/s uplink + 4x 10/100 POE poorten (poort 1 60W - poort 2-4 max. 30W/poort - max. 60W totaal) Unmanaged	

**Uw installateur:**