

# PC35MON-2-S2



[www.sefica.be](http://www.sefica.be)



## NEPTUNE SERIE VIDEOFONIE

BINNENPOST | 2-DRAADS EN IP  
SYSTEEM

- ✓ **beproefde kwaliteit uit België**
- ✓ **plaatselijke technische ondersteuning**
- ✓ **onklopbaar in service**

- 7" touchscreen
- Integratie Sefica IP camera's
- Hedendaags en modern design

De opgegeven specificaties kunnen  
steeds gewijzigd worden zonder  
enige voorafgaande melding.



## TECHNISCHE KENMERKEN

### System

Processor	Embedded microcontroller
Operating systeem	Embedded Linux

### Video

Video compressie	H.264
Scherm resolutie	1024x600
Scherm grootte	7"
Type scherm	TFT LCD touchscreen

### Audio

Audio ingang	Omnidirectionele microfoon
Audio uitgang	Ingebouwde luidspreker
Tweeweg audio communicatie	✓
Taal	Nederlands, Frans, Engels

### Netwerk

Ethernet	2-draads OF IP
Protocol	TCP/IP

### Interface

Memory slot	Micro SD, max. 64GB
Automatische opname foto's op geheugenkaart bij aanbellen (indien geen reactie)	✓
Boodschap achterlaten (videoboodschap)	✓

### Funcities

Sefica IP camera's opvragen	Camera per camera
Automatisch opslaan van foto's bij aanbellen zonder reactie (op SD kaart)	✓
Videoboodschap door bezoeker in te spreken indien geen reactie (op SD kaart)	✓

## Algemeen

Voeding	2-draads (via PC35CAS-SW + ADS-65LSI-S2-1+PL) of POE
Vermogen	6W
Omgevingsvariabelen	-10°C-+55°C, 20%-93%RH
Afmetingen	Hoogte: 130mm   breedte: 189mm   diepte: 26.9mm
Gewicht	0.388Kg

\* de opgegeven specificaties kunnen steeds gewijzigd worden zonder enige voorafgaande melding

\*\* een systeem kan max. bestaan uit 4 units (combinatie van buitenposten en binnenposten)

\*\*\* de PC35SW4-2-KIT is steeds noodzakelijk

## Accessoires

PC35CAMIP2-S2 buitenpost	
PC35SW-CAS 2-draads switch - excl. voeding	
ADS-65LSI-52-1+PL voedingsadapter voor PC35SW-CAS	
PFS3005-4ET-60-S2 IP switch met POE voor IP oplossing	

**Uw installateur:**