

# INT-SCR-BL

## MULTIFUNCTIONEEL BEDIENDEEL MET PROXIMITY KAARTLEZER

Het blokbediendeel is onworpen voor het eenvoudig bedienen van één blok van het INTEGRA systeem. Een perfecte oplossing voor systemen welke uit meerdere enkele blokken bestaat. Met de proximity ingebouwde kaartlezer kunnen blokken worden bediend zonder gebruik van een code. De behuizing is tevens luchtdicht waardoor installatie buiten mogelijk gemaakt wordt.

- blok bediendeel en toegangsbediendeel opties
- proximity kaartlezer
- LED's voor de blokstatus indicatie
- buzzer voor akoestische signalering
- toetsenbord verlichting
- optische sabotage bij het openen en verwijderen van het montage oppervlak
- relais voor aansluiten van een elektrisch slot
- deur sensor ingang
- deurbel knop
- geschikt voor buiten



### TECHNISCHE GEGEVENS

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Max. geschakeld voltage relais  | 24 V             |
| Max. geschakeld vermogen relais | 2 A              |
| Voedingsvoltage                 | 12 V DC          |
| Afmetingen behuizing            | 47 x 158 x 24 mm |
| Werking temperatuurbereik       | -25...+55 °C     |
| Max. verbruik                   | 110 mA           |