

SOLLXW

Led flitser voor wandmontage

Solista LX W

The logo for COOPER Safety features a red diagonal bar above the word "COOPER" in a bold, black, sans-serif font, followed by the word "Safety" in a smaller, black, sans-serif font.

De Solista LX W is ontworpen voor montage op de muur, conform EN54-23. Hij is geschikt voor typische brandtoepassingen dankzij de rode flits, op een rode hoge of lage basis.

Verschillende flitsers in een enkele lus starten synchroon en met een verminderde piek zodat het systeem minder zwaar belast wordt.

De flitser gebruikt een Led flitslamp en een unieke lens die het licht optimaal verdeelt. De lamp knippert elke of elke 2 seconden. De frequentie wordt ingesteld met een dipswitch. Voor kleinere ruimtes kan de dekking van de flitslamp verlaagd worden van 7,5 bij 7,5 m tot 2,5 bij 2,5 m diameter om te sparen op het verbruik.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model en artikelnummer	SOLLXW-RL-DR	SOLLXW-RL-SR
Kleur basis	Rood	Rood
Type basis	Diep	Laag
Kleur flitser	Rood	Rood
Flitsfrequentie	0,5 of 1 Hz	
Flitsdekking in codevorm	W – 2,4 - 7,5	
Max montagehoogte	2,4 m	
Belicht grondoppervlak	Vierkant met zijde 7,5m of 2,5m gereduceerd	
Gedekt volume standaard (gereduceerd)	135 m ³ (15 m ³) balk met hoogte 2,4 m en grondvlak van 7,5 x 7,5 m (2,5 x 2,5 m)	
Voeding	9 - 60 VDC	
Verbruik	10 - 25 mA (2,5m/0,5Hz - 7,5m/1Hz)	
Monitoring	Polariteitsafhankelijk, compatibel met een overwaakte sirene-uitgang	
Werkings temperatuur	-25 tot +70 °C	
Beschermingsklasse	IP 65	IP 33C
Afmetingen	H66 x ø 93 mm	H37 x ø 93 mm
Massa	100 g	
CE conformiteitscertificaat	0333-CPD-075441	